

Technický list osvětlení zrcadla Bright Bluetooth 80

| | |
|--|--------------------|
| Kód výrobku | MLE6508-LCD |
| Rozměry | 800 x 650 mm |
| Krytí | IP 44 |
| Nominální příkon | 20 W |
| Jmenovitý příkon | 18,5 W |
| Napájecí napětí | 220-240 V / 50 Hz |
| Proud (mA) | 83 mA |
| Nominální světelný tok | 1655 lm |
| Jmenovitý světelný tok | 1690 lm |
| Energetická třída | F |
| Měrný světelný výkon | 89 lm/W |
| Spotřeba energie za 1000 hod | 19 kWh |
| Účinnost | >0,85 |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K - 6500 K |
| Plynulá změna barvy | NE |
| Index podání barev R _a | 90 |
| Driver | SLT20-12VFGS |
| Počet LED | 324 |
| Příkon 1 LED | 60 mW |
| SMD type | 3014 |
| Chip | HONGLITRONIC |
| Doba startu | <0,5s |
| Zahřátí na 60% světelného výkonu | <1s |
| Spolehlivý provoz při okolní teplotě | 5°C až +45°C |
| Počet spínacích cyklů | 100 000 |
| Střední doba života | 30 000 hod |
| Úbytek světelného toku 1000 hod | 98% |
| Úbytek světelného toku 3600 hod | 96% |
| Úbytek světelného toku na konci životnosti | 90% |

Výměnu LED pásků svěřte odborné firmě