

## TABELA PARAMETRÓW GRZAŁEK / HEATING ELEMENT PARAMETERS



Stosując grzałkę elektryczną możesz w prosty sposób zwiększyć funkcjonalność grzejnika. Poszukaj tego oznaczenia obok produktu. Znajdziesz tam także szczegółową moc grzałki dla danego modelu.

The radiator's functionality can be easily increased by using an electric element. Follow the marking displayed by the product to find out about the power of the electric element to be used with a particular model.

Typ grzałki Electric heating element type	Znamionowa moc elektryczna Rated electric output	Rozmiar gwintu przyłączeniowego Connecting thread size	Ilość stopni regulacji temperatury Temperature control (number of levels)	Timer - ilość stopni Timer (number of levels)	Długość elementu grzejnego Heating element length	Długość sterownika z uszczelką Controller and gasket length	Masa (wraz z opakowaniem) Weight (including packaging)	Kolor Colour	N-Matynk / P-Podtynk N-Surface mounted / P-Flush-mounted	Klasa szczelności IP Leakproof class IP	Klasa ochrony Protection class	Sterownik; wys. \ szer. \ głt Controller; height \ width \ depth
<b>YUUKI</b>												
<b>YUUKI-03</b>	300 W	G ½" zewnątrzny (outside)	płynna regulacja (smooth control)	-	340 mm	85mm	0,60 kg	C1,C2,C3	N	44	1	66 / 59 / 54 mm
<b>YUUKI-06</b>	600 W				390 mm		0,60 kg					
<b>YUUKI-09</b>	900 W				440 mm		0,80 kg					
<b>YUUKI-12</b>	1200 W				550 mm		0,80 kg					
<b>COCO</b>												
<b>COCO-03</b>	300 W	G ½" zewnątrzny (outside)	2	-	340 mm	80mm	0,60 kg	C1,C2,C3	N / P	44	1	56 / 44 / 62 mm
<b>COCO-06</b>	600 W				390 mm		0,70 kg					
<b>COCO-09</b>	900 W				440 mm		0,75 kg					
<b>COCO-12</b>	1200 W				550 mm		0,80 kg					
<b>HOT<sup>2</sup></b>												
<b>HOTS-03</b>	300 W	G ½" zewnątrzny (outside)	4	4	340 mm	110mm	0,70 kg	C1,C2,C3	N / P	44	1	93 / 40 / 60 mm
<b>HOTS-06</b>	600 W				390 mm		0,70 kg					
<b>HOTS-09</b>	900 W				440 mm		0,80 kg					
<b>HOTS-12</b>	1200 W				550 mm		0,80 kg					

## COCO

projektant / designer Biuro Projektowe Wierszyłowski

## BUDOWA / BUILD

## WYMIARY STEROWNIKA / CONTROLLER DIMENSIONS

WYSOKOŚĆ / HEIGHT	56 mm
SZEROKOŚĆ / WIDTH	44 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	62 mm

## INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

- dwustopniowa regulacja termostatyczna
- 2 heating levels
- wielostopniowe zabezpieczenia
- multistage protection
- uniwersalny kształt
- universal shape
- pomiar temperatury wody w grzejniku
- water temperature measurement in the radiator
- tryb przeciwdziałający zamarzaniu
- anti-freeze mode
- sygnalizacja stanu pracy (dioda LED)
- working mode visualisation (LED)
- nowoczesne sterowanie dotykowe
- modern touch control
- grzałka spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii w trybie czuwania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013
- the electric heating element fulfills the Ekoproject requirements for energy usage in the standby mood in accordance with the European Commission Regulation No 801/2013

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY IP44 / KLASA OCHRONNOŚCI I  
INGRESS PROTECTION IP44 / PROTECTION CLASS I



300 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:

240 - 480 W

dla parametrów: for parameters:  
75/65/20 °C



COCO-03



600 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:

480 - 720 W

dla parametrów: for parameters:  
75/65/20 °C



COCO-06



900 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:

720 - 1200 W

dla parametrów: for parameters:  
75/65/20 °C



COCO-09



1200 W

Do grzejników o mocach:  
For radiators with output:

1200 - 1500 W

dla parametrów: for parameters:  
75/65/20 °C



COCO-12

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/  
AVAILABLE OPTIONS

U

Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U.

It is now available to order a flush-mounted electric heating element. To do so, mark it with a-U at the end of the index of a desired model.

kolor biały C1  
colour white C1kolor czarny C2  
colour black C2kolor srebrny C3  
colour silver C3