

## Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-DE1/0002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ADESILEX P10, bílý**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

### ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY

(Číslo šarže je uvedeno na obalu výrobku)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
**MAPEI GmbH – Bahnhofspatz 10 – Erlenbach** [www.mapei.de](http://www.mapei.de)
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
**Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25080061/Gi.**  
**Autorizovaná zkušební laboratoř MPA v Drážďanech, č. 0767, provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2008-B-2479/13 a 2008-B-2479/16.**
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

#### 9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída A1 / A1<sub>fl</sub></b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Přídržnost jako:</b> <b>- počáteční tahová přídržnost</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Trvanlivost:</b> <b>- tahová přídržnost po uložení v teple</b> <b>- tahová přídržnost po ponoření ve vodě</b> <b>- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>viz Bezpečnostní list</b>	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem **Dr. Uwe Gruber – Mapei GmbH- Vedení obchodu**

(jméno a funkce)

**Erlenbach, 01/07/2013**

.....  
(místo a datum vydání)



(podpis)