



Montáž a údržba umyvadla na desku

Přípevnění umyvadla

Do umyvadlové desky je nutné navrtat otvory pro baterii a odtok. Nejprve si určete pozici umyvadla a baterie a vyznačte si oba otvory. Průměry otvorů závisí na průměru odtoku a armatury. Běžný průměr otvoru pro baterii je 35 mm a pro odtok 45 mm.

Nasadte odtok do odtokového otvoru a přišroubujte ho. Na plochu spodní strany umyvadla naneste silikon. Nasadte umyvadlo s odtokem na desku a vyrovnejte ho. Zespodu nasadte sifon a přišroubujte k odtoku.

Údržba

Na čištění používejte běžné tekuté čisticí prostředky nebo směs octu a vody. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky obsahující písek nebo podobné látky. Nevystavuje působení kyselin, čpavku a chlóru. Pro čištění porcelánových nebo nerezových umyvadel můžete použít sodu bikarbonu. Opláchněte celý povrch teplou vodou. Poté umyvadlo posypte sodou a jemně otírejte měkkým hadříkem, dokud se nezačne tvořit pasta, která odstraní nevzhledné skvrny a špínu a dodá krásný lesk. Pro vyčištění těžko dostupných míst použijte starý zubní kartáček. Poté vše opláchněte vlažnou vodou.

Keramická umyvadla nevystavujte náhlým změnám teplot.